JCUK系列



1 适用范围

JCUK系列适用于额定电压至690V(660V)额定导线截面积至150mm^{2}的电路中作导线连接之用。

符合标准：GB/T 14048.7 IEC 60947-7-1。

JCUK-2.5N

JCUK-35N

JCUK-50H

JCUK-150H



JCUK-95H

JCUK-5N

JCUK-6N



JCUK-10RD

JCUK-3N

JCUK/DK4



JCUK-5RD

JCUK/K5

JCUK-3JD

JCUK-5JD

JCUK-10JD

JCUK-16JD



JCUK-35JD

JCUK/S



JCUK-10N



JCUK-16N



2 外形及安装尺寸





序号	产品型号	外形尺寸(mm)			安装轨型式
		B	C	H	
1	JCUK–2.5N	43	6	41	TH35/G32
2	JCUK–3N	42.5	5	46	TH35/G32
3	JCUK–5N	42.5	5.8	46	TH35/G32
4	JCUK–6N	42.5	7.8	47	TH35/G32
5	JCUK–10N	42.5	9.8	47	TH35/G32
6	JCUK–16N	42.5	11.8	46	TH35/G32
7	JCUK–35N	50	15	61	TH35/G32
8	JCUK–50H	72.5	21.6	77	TH35/G32
9	JCUK–95H	84.5	26	91.5	TH35/G32
10	JCUK–150H	101	31	112	TH35/G32
11	JCUK/S	72.8	8.2	51.2	TH35/G32
14	JCUK/K5	56	8.5	61	TH35/G32
15	JCUK/DK4	63.5	6.2	46.3	TH35/G32
17	JCUK–3JD	43	5.6	42	TH35/G32
23	JCUK–5JD	43	6.4	47	TH35/G32
24	JCUK–10JD	43	8.4	47	TH35/G32
25	JCUK–16JD	43	12.6	52	TH35/G32
26	JCUK–35JD	42.5	15	47	TH35/G32
27	JCUK–5RD	72.5	8.2	56.5	TH35/G32
28	JCUK–10RD	62	12	46.5	TH35/G32
29	JCUK–GD(固定件)				TH35/G32
30	JCUK–BJ(标记号)				
31	JCUK–DB(档板)				

3 订货须知

3.1 订货时应注明产品的型号、接线面积或电流、类别、数量。

3.2 常规的接线端子由10片组装成1条。

3.3 对于有其它特殊要求应注明。

3.4 订货示例：JCUK–2.5N/10 5条

表示订货型号为JCUK接线面积为2.5mm^{2}类别为普通型总共数量为5条。